

Информация о продукции

26 22 200 T

Длинногубцы с режущими кромками

(Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745

- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты
- устойчивые к перекоосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые, длинные и зауженные губки
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



назначения

Номер артикула	26 22 200 T
EAN	4003773080008
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Масса	202 g
Размеры	200 x 57 x 27 mm
Норма	DIN ISO 5745
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Толщина губки (шарнир) (T1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23,0 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	18 mm

Возможны технические изменения и ошибки

