

Информация о продукции

26 26 200 SB

Длинногубцы с режущими кромками

(Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- устойчивые к перекоосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые, длинные и зауженные губки
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- губки наклонены под углом 40°
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	26 26 200 SB
EAN	4003773010944
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	226 g
Размеры	200 x 84 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Толщина губки (шарнир) (T1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23,0 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	18 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки