# Информация о продукции

## 77 52 115

## Бокорезы для электроники

### С коробчатым шарниром

DIN ISO 9654




- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с беззазорным коробчатым шарниром
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- малая затрата сил благодаря высокоэффективному действию рычагов

- заостренная плоская головка, с маленькой фаской
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC

| назначения | |
|---|---|
| Номер артикула | 77 52 115 |
| EAN | 4003773040750 |
| Головка | зеркально полированная |
| Ручки | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса | 65 g |
| Размеры | 115 x 66 x 17 mm |
| Норма | DIN ISO 9654 |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |

| Технические атрибуты | |
|---|---|
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 0,8 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 0,5 mm |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,3 – 1 mm |
| Длина губок (B) | 14 mm |
| Толщина губки (шарнир) (D) | 7,5 mm |
| Ширина головки (A) | 11 mm |

Возможны технические изменения и ошибки



