Информация о продукции

14 26 160

Бокорезы для удаления изоляции

IEC 60900 DIN EN 60900

- с длинным лезвием

- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC



1000 V

назначения	
Номер артикула	14 26 160
EAN	4003773040279
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	238 g
Размеры	160 x 60 x 30 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	1,5 / 2,5 mm²
AWG	16 / 14
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки


1,5
2,5
KNIPEX


1,5
2,5