


Информация о продукции

97 52 65

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения проводника установочным колесом
- направляющая для установки контактов
- с таблицей для определения регулируемых параметров
- клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта
- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

назначения	
Номер артикула	97 52 65
EAN	4003773045236
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	676 g
Размеры	230 x 79 x 42 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Применение	обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Параметры кв.мм	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	7,5 mm
Аксессуары	
97 59 65 2	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,

Возможны технические изменения и ошибки