

Информация о продукции

12 74 180 SB

Автоматический стриппер для снятия изоляции



- для работы на линиях управления, сенсорных и сервоприводных линиях, а также для удаления изоляции с гибкого, трехжильного подводящего и удлинительного кабеля
- Автоматическая настройка на диаметр провода 4,4 - 7,5 мм
- Сохранение в целостности проходящих внутри проводов или оплётки экранирования
- для маслостойкой или безгалогенной изоляции многожильного кабеля на линии управления, линиях с сенсорами/ сервоприводами
- для гибких кабелепроводов TPE-U; кабелей с ПУР и ПВХ-изоляцией; проводов с изоляцией из резины (например, H05) и т.д.
- возможна большая длина снятия изоляции
- Корпус: армированный фиберглассом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

ММ

назначения	
Номер артикула	12 74 180 SB
EAN	4003773082323
Масса	145 g
Размеры	175 x 80 x 28 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 4,4 — 7,5 mm

Возможны технические изменения и ошибки



Простой выбор нужной длины удаления изоляции

