# Информация о продукции

## 62 12 120

## Кусачки угловые для электроники

DIN ISO 9654

- с режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- без фаски, для чистого ровного реза
- плоская двуперая пружина с малым трением
- коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC







| назначения | |
|---|---|
| Номер артикула | 62 12 120 |
| EAN | 4003773048008 |
| Головка | полированная |
| Ручки | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса | 70 g |
| Размеры | 120 x 67 x 17 mm |
| Норма | DIN ISO 9654 |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |

| Технические атрибуты | |
|---|---|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,3 – 1 mm |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 0,7 mm |
| Длина губок (B) | 10 mm |
| Толщина губки (шарнир) (D) | 7,5 mm |
| Длина резака в мм (C) | 17 mm |
| Ширина головки (A) | 11 mm |

Возможны технические изменения и ошибки



