# Информация о продукции

# 95 16 200

## Кабелерез

### с двойными режущими кромками

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Режут гладко и чисто, без деформации материала
- благодаря разделению процесса резки на первичный рез (изоляция в передней области резки) и вторичный рез (проводник в задней области резки) можно производить резку кабелей до Ø 20 мм одной рукой
- Защита от защемления пальцев

- для резки кабеля из меди и алюминия
- Не подходит для стальной проволоки и твёрдотянутых медных проводников
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и новой геометрии режущих кромок
- регулируемый шарнир, винтовой, самофиксирующийся

| назначения | |
|---|---|
| Номер артикула | 95 16 200 |
| EAN | 4003773026761 |
| Ножницы | хромированные |
| Ручки | с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE |
| Масса | 340 g |
| Размеры | 200 x 68 x 19 mm |
| Норма | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |

| Технические атрибуты | |
|---|---|
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | 70 mm² |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | Ø 20 mm |
| AWG | 2 / 0 |
| Испытано на соответствие нормам VDE | да |

Возможны технические изменения и ошибки




Вторичный рез: если требуется большее усилие (при резке проводов), возможна установка кабеля в профиль в режущих кромках у шарнира. Первичный рез — в переднем профиле, вторичный рез — в заднем при больших диаметрах кабеля сохраняется эргономичная ширина развода ручек.




Первичный рез: Благодаря использованию передней режущей кромки для резки изоляционного материала