Информация о продукции

74 01 200

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749



- Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности
- Режет заметно легче, чем обычные диагональные кусачки того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- Оптимизировано: примерно на 20% меньше усилий по сравнению с предыдущей моделью

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- Обеспечивает более точную работу благодаря расположению рукояток ближе к соединению
- Усовершенствованная форма ручки для лучшего удержания
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	74 01 200
EAN	4003773034056
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с пластиковыми рукоятками
Масса	263 g
Размеры	200 x 47 x 15 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm

Возможны технические изменения и ошибки

