Информация о продукции

74 05 200

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749



- Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности
- Режет заметно легче, чем обычные диагональные кусачки того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- Оптимизировано: примерно на 20% меньше усилий по сравнению с предыдущей моделью

- С удобными трехкомпонентными рукоятками для улучшенного хвата и двумя интерфейсами KNIPEXtend для удлинителей
- для самых высоких продолжительных нагрузок
- Обеспечивает более точную работу благодаря расположению рукояток ближе к соединению
- Усовершенствованная форма ручки для лучшего удержания
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	74 05 200
EAN	4003773035367
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с удобными ручками
Масса	303 g
Размеры	200 x 52 x 21 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm

Возможны технические изменения и ошибки

