# Информация о продукции

## 78 41 125

## Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654




- с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки
- с тонкой головкой
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Сталь инструментальная специальная, вороненая
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Прецизионные кончики режут заподлицо проволоку диаметром от 0,2 мм
- Рез с контролируемым смещением режущей кромки – для увеличениясрока службы и высокоточной резки самых тонких проводов
- шарнир с заклепкой из легированной стали
- исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия

| назначения | |
|---|---|
| Номер артикула | 78 41 125 |
| EAN | 4003773040767 |
| Клещи | вороненые |
| Головка | вороненые |
| Ручки | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса | 57 g |
| Размеры | 125 x 65 x 12 mm |
| Норма | DIN ISO 9654 |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |

| Технические атрибуты | |
|---|---|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,2 – 1 mm |
| Длина губок (B) | 9 mm |
| Толщина губки (шарнир) (D) | 7,5 mm |
| Ширина головки (A) | 12,5 mm |

Возможны технические изменения и ошибки