Информация о продукции

74 12 180

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749



- С удобными трехкомпонентными рукоятками для улучшенного хвата и двумя интерфейсами KNIPEXtend для удлинителей
- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	74 12 180
EAN	4003773060192
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	273 g
Размеры	180 x 52 x 22 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,7 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,2 mm

Возможны технические изменения и ошибки






KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX




KNIPEX