

Информация о продукции

98 24 02 SLS

Отвёртка (тонкая) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Наконечник с профилем для винтов PlusMinus
- Используются с электроустановочными компонентами, например, при монтаже защитных автоматов
- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользкая форма ручки
- хромованадиевая /молибденовая сталь



⚠ 1000 V ⚡

назначения	
Номер артикула	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
наконечник	вороненые
Ручки	изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие нормативам VDE
Масса	90 g
Размеры	212 x 33 x 35 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Размер	PH/S 2
Длина лезвия	100 mm
Длина ручки	112 mm
Длина лезвия неизолированная	18 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

Phillips® - зарегистрированный торговый знак Phillips Screw Company

