Информация о продукции

95 36 320

Кабелерез
(по принципу трещотки, 3 «передачи»)

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Прочные. Удобные. Стабильные.
- Инновационный зубчатый привод.
- Для кабеля диаметром до Ø 60 мм.

- ручка с прочной опорой для захвата и нажима рукой при резании
- Прост в использовании благодаря небольшому весу (825 г)и компактной конструкции (длина 320 мм) – удобно работатьв труднодоступных местах
- разрезает медные и алюминиевые кабели диаметром до 60 мм при работе одной и двумя руками
- закаленные резцы с прецизионным шлифованием режут ровно и чисто, не раздавливая кромки среза
- для реза медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- инновационный трехходовой зубчатый привод с высоким передаточным отношением для легкой резки одной или двумя руками
- Не подходит для стальной проволоки, проволочных канатов и тонкожильных (очень гибких) проводников

назначения	
Номер артикула	95 36 320
EAN	4003773075189
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	830 g
Размеры	320 x 188 x 39 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	600 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 60 mm
MCM	1.200
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки







